

aquafoam af 80

PER ELIMINARE LA SCHIUMA DAGLI IMPIANTI DI TIPO BIOLOGICO (SEWAGE TANK)

CONTACT US / CONTATTI

Technical Support / Supporto Tecnico
technical@blutec.info

Orders – Enquiries / Ordini – Richieste di Offerta
blutec@blutec.info

Ph. +39 010 25 18 563

VANTAGGI

Prodotto in forma liquida facile da usare; richiede dosaggi minimi.

IMPIEGO E DOSAGGI

Può essere dosato in continuo tramite iniezione con pompa dosatrice o manualmente. Si inizia generalmente con una quantità di 20 PPM, che viene successivamente ridotta o aumentata a seconda della quantità di schiuma persistente.

DESCRIZIONE

Liquido denso di colore bianco in base acquosa composto da una miscela di emulsionanti anionici e non ionici.
Non contiene sostanze pericolose.

PRECAUZIONI

Il prodotto non è tossico né pericoloso. Evitare comunque il contatto con gli occhi; nel caso risciacquare con acqua dolce.

UTILIZZO

Il prodotto è specificatamente formulato per essere utilizzato negli impianti di tipo biologico (Sewage Tank) con lo scopo di eliminare le schiume.

CONFEZIONI

Vuoti a perdere
- Tanche in plastica da 25 litri.